

FREEFLOW SERIEN FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

I sitt segment det beste kjøpet. Fullisolerte bad i solid HotSpring-kvalitet med vedlikeholdsfritt panel, Klorfritt Sølvisionsystem, LED lys, mm. (noen priser enklere bad dobbelt så høyt)

Freeflow gir deg:

- Vedlikeholdsfrie bad. Utvendig og innvendig
- Klorfritt AG+ sølvionsystem
- LED lys med lysterapi
- 5-års garanti på konstruksjon og overflater
- Plug 'n' Playteknologi
- Mye glede til god pris



Premier Happy

Sitteplasser.....	4/5 personer
Dimensjoner.....	160 x 206 cm x 84 cm høy (94 m/lokk)
Vannkapasitet.....	950 liter
Vekt.....	163 kg tom
Karmateriale.....	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg.....	Espresso, Taupe eller Grey
Utvendig panel.....	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning.....	LED lys med lysterapi
Massasjedyser.....	18 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem.....	SmartJet og Comfort Control
Filtrering.....	4,6 m ²
Desinfisering.....	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristinlegg
Lokk.....	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon.....	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement.....	No-Fault® 2000 W
Massasjepumper.....	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling.....	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent

FREEFLOW SERIEN FRA HOTSPRING MASSASJEBAD



Cascina

Sitteplasser	4 personer
Dimensjoner	160 x 173 cm x 81 cm høy (91 m/lokk)
Vannkapasitet	700 liter
Vekt	129 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Massasjedyser	17 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	5 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumpe	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent



Aptos

Sitteplasser	5 personer
Dimensjoner	198 i diameter og 87 cm høy (97 m/lokk)
Vannkapasitet	1000 liter
Vekt	163 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Massasjedyser	18 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	4,6 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumpe	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent

FREEFLOW SERIEN FRA HOTSPRING MASSASJEBAD



Premier Family

Sitteplasser	7 personer
Dimensjoner	198 x 220 cm x 86 cm høy (96 m/lokk)
Vannkapasitet	1250 liter
Vekt	171 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Vannfall	20 cm fossefall m/regulerbar styrke
Massasjedyser	22 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtering	4,6 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumper	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent



Premier Enjoy

Sitteplasser	5 personer
Dimensjoner	198 x 220 cm x 84 cm høy (94 m/lokk)
Vannkapasitet	1 100 liter
Vekt	188 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Massasjedyser	25 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtering	4,6 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumper	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent

FREEFLOW SERIEN FRA HOTSPRING MASSASJEBAD



Family

Sitteplasser	7 personer
Dimensjoner	198 x 220 cm x 86 cm høy (96 m/lokk)
Vannkapasitet	1250 liter
Vekt	171 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Vannfall	20 cm fossefall m/regulerbar styrke
Massasjedyser	22 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	4,6 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumper	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent

Enjoy

Sitteplasser	5 personer
Dimensjoner	198 x 220 cm x 84 cm høy (94 m/lokk)
Vannkapasitet	1 100 liter
Vekt	188 kg tom
Karmateriale	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Fargevalg	Espresso, Taupe eller Sand
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri RokSolid™
Belysning	LED lys med lysterapi
Massasjedyser	25 dyser i rustfritt stål.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	4,6 m ²
Desinfisering	Sølvion AG+ for klorfri bruk, CD Ozon FreshWater III kan monteres mot pristillegg
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	Polyuretan fullisolasjon
Varmeelement	No-Fault® 2000 W
Massasjepumper	2,0 hk tohastighetspumpe
Strømtilkobling	230V / 16A enfas, CE /TüV-godkjent

