LIMELIGHT SERIEN
FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

Etter vår mening er Limelight-serien de beste badene på det norske markedet hvis man ser bort fra vår Highlife NXT-serie.

Limelight-serien skiller seg ut fra alle andre bad med:

- ► Bedre desinfisering med nytt XL filter-system, 4 dobbel 3-generasjon CD-Ozon og konstant rensing
- ► Det kraftige rensesystemet gjør at du får lydløs rensing helt uten støyende rensesykluser
- ► Den effektive rensingen medfører at du kan forlate badet uten tilsyn opptil 8 uker mot normalt 2-3 uker
- ► Full oversikt med utvendig signalpanel, samt klargjort for styring via mobiltelefon og app
- ► Klorfritt Sølvion-system, nytt dobbelt XL filter-system, klargjort for FreshWater Automatisk Rensesystem
- ► FreshWater automatisk rensesystem er tilvalg og kan monteres i stedet for CD-Ozon
- ► Innovativ og miljøvennlig FiberCor™ XFC-fullisolasjon gir markedets laveste strømforbruk
- ► Sikkerhet v/strømstans er opptil 30 døgn uten å fryse vinterstid (mot normalt 8 døgn)
- ► Maksimal sikkerhet mot lekkasjer med vibrasjonsfritt rørsystem
- ► Vedlikeholdsfritt Everwood ® utvendig panel og karmateriale
- ► Lysterapi med 30 LED lys gir maksimal stemning i badet - full kontroll m/dimmer ute/inne
- ► Kraftig Bluetooth stereosystem med subwoofer er tilvalg og kan monteres
- ► Dyser i rustfritt stål sertifisert for bruk av salt i vannet
- ► Nytt eksklusivt CAD design, konstruert av BMW DesignWorks – ISO 9001 sertifisert av Lloyds i London
- ► Fabrikk-konstruert for livslang levetid

freshwater™ AUTOMATISK RENSE SYSTEM

Arctic Kr 182.800,-

Sitteplasser	5 personer
Dimensjoner	203 x 203 cm x 84 cm høy (94 cm m/lokk)
Vannkapasitet	1 500 liter
Vekt	320 kg tom
Fargevalg	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri Everwood®
Farge utv panel	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning	Raio™ lyssystem. 30 LED lys med dimmer og utvendig multi color lys med timer
Vannfall	Vidro™ fossefall m/regulerbar styrke og lys
Massasjedyser	19 i rustfritt stål. 1 retningsstyrt XL, 2 roterende, 2 retnings- og 14 presisjonsdyser
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	9,0 m² toppmatning
Desinfisering	CD Ozoneller FreshWater Automatisk Rensesystem (FreshWater er tilvalg)
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Varmeelement	No-Fault® 3000W.
Massasjepumpe	Wavemaster® 9000; én hastighet 2.5hk kontinuerlig effekt, 5,2hk oppstart
Sirkulasjonspumpe	SilentFlo 5000® lydløs kontinuerlig filtrering
Strømtilkobling	230V/16A enfas eller 400V/16A trefas

HotSpring Massasjebad AS * Ramstadsletta 8 1363 Høvik * Tel. 67 53 01 00 * post@hotspring.no * www.hotspring.no

LIMELIGHT SERIEN
FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

Pulse

Kr 274.200,-

Sitteplasser	7 personer
Dimensjoner	226 x 226 cm x 97 cm høy (107 m/lokk)
Vannkapasitet	2 240 liter
Vekt	460 kg tom
Fargevalg	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, TuscanSun
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri Everwood®
Farge utvendig panel	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning	Raio™ lyssystem. 32 LED lys med dimmer. Utvendig lys, multicolor medtimer
Vannfall	Vidro™ fossefall m/regulerbar styrke og lys
Massasjedyser	49 i rustfritt stål. 1 XL dobbel roterende, 1 XL singel roterende, 2 XL retningsstyrt, 4 enkle roterende, 2 direkte, 4 roterende presisjon og 35 direkte presisjonsdyser
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	9,0 m² toppmating
Desinfisering	CD Ozon eller FresWater Automatisk Rensesystem(FreshWater er tilvalg)
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Varmeelement	No-Fault® 3000W.
2 Massasjepumper	Wavemaster® 9200 to hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9000 en hastighet 2,5 hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk oppstart
Sirkulasjonspumpe	SilentFlo 5000® lydløs kontinuerlig filtrering
Strømtilkobling	230V/ 25A enfas eller 400V/16A trefas

HotSpring Massasjebad AS * Ramstadsletta 8 1363 Høvik * Tel. 67 53 01 00 * post@hotspring.no * www.hotspring.no

LIMELIGHT SERIEN
FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

Flair — Kr 234.400,-

Sitteplasser	6 personer
Dimensjoner	213 x 213cm x 91 cm høy (101 m/lokk)
Vannkapasitet	1740 liter
Vekt	400 kg tom
Fargevalg	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri Everwood®
Farge utv. Panel	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning	Raio™ lyssystem. 32 LED lys med dimmer Utvendig lys, multicolor med timer
Vannfall	Vidro™ fossefall, regulerbar styrke og lys
Massasjedyser	43 i rustfritt stål. 1 XL dobbel roterende, 2 XL enkle roterende, 1 XL retningsstyrt, 6 doble roterende, 2 retningsstyrte og 31 presisjons jets.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	9,0 m² toppmatning
Desinfisering	FreshWater Automatisk Rensesystem eller CD Ozon (FreshWater er tilvalg)
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Varmeelement	No-Fault® 3000W.
Massasjepumper	Wavemaster® 8200 to hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt 4.0 hk oppstart Wavemaster® 8000 en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt 4.0 hk oppstart
Sirkulasjonspumpe	SilentFlo 5000® lydløs kontinuerlig filtrering
Strømtilkobling	230V/ 20A enfas eller 400V/16A trefas

Flash — Kr 234.400,-

Sitteplasser	7 personer
Dimensjoner	213 x 213 cm x 91 cm høy (101 m/lokk)
Vannkapasitet	1 900 liter
Vekt	385 kg tom
Fargevalg	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, Tuscan Sun
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri Everwood®
Farge utv. Panel	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning	Raio™ lyssystem. 27 LED lys med dimmer Utvendig lys, multicolor med timer
Vannfall	Vidro™ fossefall m/regulerbar styrke og lys
Massasjedyser	41 i rustfritt stål. 1 XL dobbel roterende, 3 XL enkle roterende, 1 XL retningsstyrt, 4 enkle roterende, 4 roterende presisjon og 24 presisjons jets.
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	9,0 m² toppmatning
Desinfisering	FreshWater Automatisk Rensesystem eller CD Ozon (Freshwater er tilvalg)
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Varmeelement	No-Fault® 3000W.
2 Massasjepumper	Wavemaster® 8200; to hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk ved oppstart Wavemaster® 8000 en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk ved oppstart
Sirkulasjonspumpe	SilentFlo 5000® lydløs kontinuerlig filtrering
Strømtilkobling	230V/ 20A enfas eller 400V/16A trefas

HotSpring Massasjebad AS * Ramstadsletta 8 1363 Høvik * Tel. 67 53 01 00 * post@hotspring.no * www.hotspring.no

LIMELIGHT SERIEN
FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

Service by Design - Nye logolys

De nye indikatorlysene vil hjelpe til med å betjene massasjebadet mer effektivt og spare tid og penger som vil gjøre deg som kunde enda mer fornøyd. Egen programvare med enkel fargekode belysning indikerer når massasjebadet ligger på innstilt temperatur eller om det er behov for vedlikehold, et filterbytte eller service. Den fargekodede belysningen vil bli ledsaget av en kort melding på kontrollpanelet for mer informasjon. Denne innovative funksjonen er noe som kun finnes på massasjebad fra HotSpring .

Grønt - Massasjebadet er klart.

Gult - Massasjebadet er trygt å bruke. En installert tilleggsfunksjon kan imidlertid trenge oppmerksomhet - for eksempel ACE®, CoolZone ™ eller musikksystemet.

Rødt – Kontakt forhandleren. Del informasjonen på kontrollpanelet, hvis tilgjengelig, med forhandleren for å finne ut hva som kan være problemet.

Prism

Kr 362.400,-

Sitteplasser	7 personer
Dimensjoner	231 x 280 cm x 97 cm høy (107 m/lokk)
Vannkapasitet	2 500 liter
Vekt	540 kg tom
Fargevalg	Alpine White, Ice Grey, Platinum, Desert, TuscanSun
Utvendig panel	Vedlikeholdsfri Everwood®
Farge utvendig panel	Coastal Gray, Espresso, Sable
Belysning	Raio™ lyssystem. 38 LED lys med dimmer. Utvendig lys, multicolor med timer
Vannfall	Vidro™ fossefall m/regulerbar styrke og lys
Massasjedyser	73 i rustfritt stål. 1 XXL i fotbrønn, 1 XL dobbel roterende, 2 XL enkelroterende, 3 XL retningsstyrte, 7 dobbel roterende, 4 enkel roterende, 4 direkte, 10 roterende presisjon og 41 presisjonsdyser
Dysesystem	SmartJet og Comfort Control
Filtrering	14m² toppmatning
Desinfisering	FreshWater Automatisk Rensesystem eller CD Ozon (Freshwater er tilvalg)
Lokk	Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket
Isolasjon	FiberCor™ med 2 lb. densitet
Varmeelement	No-Fault® 3000W.
3 Massasjepumper	Wavemaster® 9200; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9000; to hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart
Strømtilkobling	230V/20A + 16A enfas eller 400V/25A trefas
Sirkulasjonspumpe	SilentFlo 5000® lydløs kontinuerlig filtrering

Priser 2022 Vi tar forbehold om vareutvalg og prisendringer

HotSpring Massasjebad AS * Ramstadsletta 8 1363 Høvik * Tel. 67 53 01 00 * post@hotspring.no * www.hotspring.no